



**ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ И
МИНИСТАРСТВО ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**Решења задатака са окружног такмичења ученика средњих
школа школске 1999/2000. год.
I разред**


1. У првом случају момент инерције диска износи $I = mr^2/2 = 200 \text{ kg m}^2$. Угаоно убрзање диска је различито од нуле само на интервалима $(0, 2\text{s})$ и $(4\text{s}, 5\text{s})$, где његов интензитет износи $\alpha = 200 \text{ Nm}/I = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$ [2 п]. График је приказан на слици 1 (сваки од четири сегмента [2 п]). У другом случају график је за $t < 3\text{s}$ исти као и на слици 1. У тренутку $t = 3\text{s}$ момент инерције система постаје $I' = I + I_G = 400 \text{ kg m}^2$. Пошто се момент импулса система није променио при спуштању глине, важи $I\omega_1 = I'\omega'_1$, где су ω_1 и ω'_1 интензитети угаоних брзина система пре и након спуштања глине, па је $\omega'_1 = \frac{I}{I'}\omega_1$ [2 п]. За $t > 3\text{s}$ је угаоно убрзање различито од нуле за $t \in (4\text{s}, 5\text{s})$ и има интензитет $\alpha' = 200 \text{ Nm}/I' = 0.5 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$ [2 п]. График је приказан на слици 2 (сваки од три сегмента за $t > 3\text{s}$ [2 п]).



Слика 1



Слика 2



Слика 3

2. У тренутку прекидања десне нити на шипку делују сила затезања \vec{T} и реакције $-\vec{N}_1$ и $-\vec{N}_2$, а на тегове њихове тежине и силе \vec{N}_1 и \vec{N}_2 (слика 3). Пошто је маса шипке занемарљива, важи $0 = T + N_1 + N_2$ [3 п] и $0 = lN_1 + 2lN_2$ [3 п] (момент сила рачунат у односу на тачку O). Одавде је $N_1 = -2N_2$ [1 п] и $T = N_2$ [1 п]. За убрзања првог и другог тега \vec{a}_1 и \vec{a}_2 у тренутку прекидања нити важи $\vec{a}_2 = 2\vec{a}_1$ [2 п], јер је шипка крута, а тачка O непокретна. Из једначине кретања за први тег, $m_1a_1 = m_1g + N_1$ [3 п], следи $a_1 = g - 2N_2/m_1 \Rightarrow m_2a_2 = 2m_2a_1 = 2m_2(g - 2N_2/m_1)$, па користећи једначину кретања за други тег, $m_2a_2 = m_2g + N_2$ [3 п], добијамо да важи $2m_2(g - 2N_2/m_1) = m_2g + N_2 \Rightarrow N_2 = T = m_1m_2g/(m_1 + 4m_2)$ [4 п].

3. У првом случају је $(v_1 + v) \cdot 1\text{s} + (v_2 - v) \cdot 1\text{s} = 200\text{ m} \Rightarrow v_1 + v_2 = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ [5 п], где је v интензитет брзине ветра (није важно који авион лети низ ветар). У другом случају бржи авион је испред споријег јер се растојање између њих повећава и $(v_1 + v) \cdot 1\text{s} - (v_2 - v) \cdot 1\text{s} = 50\text{ m} \Rightarrow v_1 - v_2 = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ [5 п]. Из добијених једначина следи $v_1 = 125 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ [5 п] и $v_2 = 75 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ [5 п].

4. Ако се за време Δt стрма раван помери за Δs на десно, тело A се у односу на стрму раван, због неистегљивости нити, помери за Δs навише дуж стрме равни, у хоризонталном правцу за $\Delta x' = \Delta s\sqrt{3}/2$ на лево, а у вертикалном правцу за $\Delta y' = \Delta s/2$ навише. У односу на подлогу се тело A помери у хоризонталном правцу за $\Delta x = \Delta s - \Delta x' = (1 - \sqrt{3}/2)\Delta s$ надесно [5 п], а у вертикалном правцу за $\Delta y = \Delta y' = \Delta s/2$ навише [5 п], па је укупан померај $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \Delta s\sqrt{2 - \sqrt{3}} \approx 0.518\Delta s$ [5 п]. Као се тело A за исто време помери 0.518 пута више од стрме равни, интензитет његовог убрзања у односу на подлогу износи $0.518a$ [5 п].

5. Лифт се креће навише убрзањем интензитета $a = (F - mg)/m$ [4 п]. У тренутку одвајања каменчић има брзину интензитета $v_0 = aT$ [2 п] и налази се на висини $h = aT^2/2$ [2 п] у односу на под приземља. Максимална висина коју достиже је $H = h + v_0^2/2g$ [2 п], а када удари у под у приземљу има брзину интензитета $v = \sqrt{2gH}$ [3 п], одакле је $v = \frac{T}{m}\sqrt{F(F - mg)}$ [4 п], односно $v \approx 17.4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ [2 п]. Вектор \vec{v} има вертикалан правца и усмерен је наниже [1 п].

Задатке припремио: Антун Балаж
Рецензент: др Сунчица Елезовић-Хаџић
Председник комисије: др Мићо Митровић